

Link do produktu: <http://sklep.wikingprofi.pl/e-331-powloka-polimerowa-poly-hd-1l-p-1207.html>



E 331 Powłoka polimerowa Poly HD 1L

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ENZIM E 331

Opis produktu

Enzim E 331 jest środkiem do konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenie takich jak: wykładziny z PCV i linoleum, posadzki kamienne – marmur, piaskowiec, lastriko itp. Ze względu na nowoczesną technologię sieciowania cynkiem tworzy bardzo trwałą powłokę. Jest ona odporna na zabrudzenia, zarysowania, ślady obuwia itp. Podłogi zabezpieczone powłoką Enzim Poly HD wymagają zdecydowanie mniejszych nakładów sił i środków przy ich codziennej pielęgnacji. Podłoga zachowuje przez długi czas wspinały wygląd. Po wyschnięciu nadaje połysk bez konieczności polerowania. Zalecana do profesjonalnych zastosowań, w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Posiada własności antypoślizgowe.

Przed przystąpieniem do nakładania pierwszej warstwy preparatu Enzim E 331 Poly HD należy bardzo dokładnie doczyścić podłogę ze wszelkich zabrudzeń oraz usunąć stare, zniszczone powłoki za pomocą preparatu Enzim E 325 Stronger HD w stężeniu od 5% -10 %. Po zebraniu rozpuszczonego brudu należy podłogę dokładnie przemyć dwukrotnie wodą w celu neutralizacji. Po wyschnięciu powierzchni nałożyć przy użyciu czystego mopa (zalecany mop z mikrofazy) pierwszą warstwę powłoki Enzim E 331. Kolejną warstwę można nałożyć po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. W zależności od stopnia wchłaniania podłoża oraz intensywności jego użytkowania (np. ciągi komunikacyjne) zaleca się nałożenie od 2 do 3 warstw polimeru. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Unikać temperatur poniżej 0oC. Wydajność preparatu Enzim E 331 Poly HD w zależności od chłonności podłoża oraz użytej technologii nakładania polimeru na powierzchnię 100 m2 przy nałożeniu 3 warstwach to około od 4 L do 6 L.

Konserwacja podłogi zabezpieczonej: Do codziennego mycia posadzki zabezpieczonej polimerem Enzim E 331 Poly HD zalecamy stosowanie preparatu do codziennego mycia Enzim E 511 w stężeniu 60 ml (1 miarka wbudowana w opakowanie 1L) na 7 L wody oraz okresowo raz w tygodniu przemyć podłogę preparatem Enzim E 331 w stężeniu 60 ml (1 miarka wbudowana w opakowanie 1L) na 7-10 L wody.

Skład: Niejonowe środki powierzchniowo-czynne